

BRODZIK, BRODZIKI (QUARYL), BRODZIKI, BRODZIKI PROSTOKĄTNE, BRODZIKI MONTOWANE NA RÓWNI Z PODŁOGĄ, ROZWIĄZANIA BEZBARIEROWE, BRODZIKI BEZBARIEROWE SQUARO INFINITY

INFORMACJE O PRODUKCIE



Nr artykułu	UDQ8075SQI2LV
Szerokość	750 mm
Wysokość	40 mm
Głębokość	15 mm
Długość	800 mm
Waga	19 kg
Opis	<p>Montaż narożny, lewa strona przylegająca do ściany</p> <p>Informacje techniczne:: Przycinany brodzik (strona niepoddana obróbce)., Przepustowość odpływu: 48 l/ min., Przy zastosowaniu armatury odpływowej Viega nr kat. 634 100 można zredukować wysokość montażu brodzika o 30 mm. Uwaga: podany system odpływowy nie odpowiada normie EN 274., Wszystkie brodziki są zakwalifikowane do klasy antypoślizgowości C (zgodnie z normą DIN51097)., Można montować w wersji nakładanej, z lewej strony przy ścianie, we wnęce lub na równi z podłogą., Brodziki z Quarylu można przycinać we własnym zakresie, zgodnie z instrukcją montażu; szczegółowy film wideo jest dostępny na stronie pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity lub po zeskanowaniu kodu QR na tej stronie.</p> <p>Pokrywa odpływu w pasującym kolorze matowym z chromowaną listwą., Dopłata za przycięcie jest zawarta w cenie końcowej!</p> <p>Nie objęte zakresem dostawy:: Wszystkie brodziki dostarczane są bez podpory/nózek., W przypadku przyciętych brodzików zalecamy zastosowanie uszczelnienia zespolonego w obrębie konstrukcji posadzki pod brodzikiem, zgodnie z normą ETAG 022, aby wykluczyć zawilgocenie konstrukcji posadzki. W przypadku przyciętych brodzików zalecamy zastosowanie uszczelnienia zespolonego w obrębie konstrukcji posadzki pod brodzikiem, zgodnie z normą ETAG 022, aby wykluczyć zawilgocenie konstrukcji posadzki.</p> <p>Średnica: 90 mm</p>
Material	Quaryl®

Specification texts

Squaro Infinity; Brodzik; Wymiary: 800 x 750 x 40 mm; Quaryl®; Montaż narożny, lewa strona przylegająca do ściany; Pokrywa odpływu w pasującym kolorze matowym z chromowaną listwą., **Dopłata za przycięcie jest zawarta w cenie końcowej!**; Nie objęte zakresem dostawy:: Wszystkie brodziki dostarczane są bez podpory/nózek., W przypadku przyciętych brodzików zalecamy zastosowanie uszczelnienia zespolonego w obrębie konstrukcji posadzki pod brodzikiem, zgodnie z normą ETAG 022, aby wykluczyć zawilgocenie konstrukcji posadzki.; Średnica: 90 mm; W przypadku przyciętych brodzików zalecamy zastosowanie uszczelnienia zespolonego w obrębie konstrukcji posadzki pod brodzikiem, zgodnie z normą ETAG 022, aby wykluczyć zawilgocenie konstrukcji posadzki.; Informacje techniczne:: Przycinany brodzik (strona niepoddana obróbce)., Przepustowość odpływu: 48 l / min., Przy zastosowaniu armatury odpływowej Viega nr kat. 634 100 można zredukować wysokość montażu brodzika o 30 mm. Uwaga: podany system odpływowy nie odpowiada normie EN 274., Wszystkie brodziki są zakwalifikowane do klasy antypoślizgowości C (zgodnie z normą DIN51097)., **Można montować w wersji nakładanej, z lewej strony przy ścianie, we wnęce lub na równi z podłogą., Brodziki z Quarylu można przycinać we własnym zakresie, zgodnie z instrukcją montażu; szczegółowy film wideo jest dostępny na stronie pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity lub po zeskanowaniu kodu QR na tej stronie.**

KOLORY

Anthracite	UDQ8075SQI2LV-1S	4051202456306
Crème	UDQ8075SQI2LV-2S	4051202457518
Grey	UDQ8075SQI2LV-3S	4051202458720
Brown	UDQ8075SQI2LV-4S	4051202459932
Stone White	UDQ8075SQI2LV-RW	4051202852528

SQUARO INFINITY
UDQ8075SQI2LV

Villiers
 or
 Bosch

- This drawing is for information only.
- The appearance of the product can differ from this drawing.
- Claims about wrong information on product or drawing are not accepted.

